

CHARIOT POUR PANIERS NIVEAU CONSTANT REFRIGERE BDC/50-50

CODE ARTICLE 01.6145.0



Descriptif

Tous les chariots niveau constant sont entièrement réalisés en inox 18/10, qualité 1.4301. Construction robuste, châssis autoportant. Deux poignées en PVC rigide, ergonomiques servent à manipuler les chariots et constituent une protection haute de ceux-ci. Deux pare-chocs bas, à l'opposé des poignées protègent les chariots en partie basse. Quatre roulettes pivotantes inoxydables en polyamide, conformes à la norme DIN 18867-8 équipent tous nos chariots. La chape des roulettes est constituée de caoutchouc thermoplastique résistant, le roulement à billes est protégé et l'ensemble de la roulette bénéficie d'une protection pare-fils. Deux roulettes sont munies d'un système de frein. Diam.125 mm, elles sont interchangeables le cas échéant et supportent chacune une charge de 100 kg. Simple et pratique d'utilisation, le chariot chauffant est équipé d'un bouton thermostat disposant de 4 positions de réglage bien identifiée. Un bouton marche/arrêt lumineux prévient de la mise sous tension de nos appareils. L'isolation des chariots est obtenue par l'utilisation de laine minérale. Des plaques insonorisantes, ininflammables et neutres chimiquement sont installées sous tous les chariots. Les éléments de chauffe, comme les résistances sont très facilement accessibles pour tous les chariots à chaleur statique. Concernant les chariots ventilés, le bloc moteur complet est interchangeable.

Paniers : 500 X 500 et 508 X 508 mm
Vaisselle : pour repas froids
Plateforme en inox 500 x 500 x 150 mm, revêtue de PVC
Capacité : 4 paniers 115 mm hauteur environ 620 raviers de 112 x 83 x 35 mm
ou 7 paniers 75 mm hauteur pour environ 128 raviers avec couvercles de 110 x 110 x 35 mm
réfrigération : ventilée
Puissance : 0.34 KW
Alimentation : 230 V 1N AC 50 Hz
Température mini : 5°C
Isolation : laine minérale
liquide et refroidissement : sans produit chloré
Sécurité bloc électrique : IPX4 (jet d'eau)
Châssis : 4 roues pivotantes dont 2 à freins, diam.125 mm
Charge : 90 kg
Poids : 75 kg
Dimensions : 761 x 1092 x 900 mm
1 couvercle en inox 50-50, plat, double paroi, isolé avec poignées fourni

Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

a) La hauteur de remplissage maximale des paniers doit se trouver environ 3 à 5 mm en dessous du bord supérieur de panier ; dans le cas contraire, cela peut mener à ce que la vaisselle se casse. Il est possible d'ajuster/de modifier la hauteur de distribution en resserrant ou en desserrant les ressorts de tension sur les deux barres de fixation.

b) Raccorder l'appareil avec la fiche à contact de protection au réseau, manœuvrer l'interrupteur et positionner le thermostat à la température désirée.

Il faut garantir une arrivée et une sortie d'air sans entrave pendant le fonctionnement. Les fentes d'apport d'air frais et d'évacuation d'air usé du groupe frigorifique ne doivent pas être bloquée.

Débrancher l'appareil d'abord avec le commutateur et retirer la fiche du réseau ensuite.

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. Photo non contractuelle.

HUPFER - 11 B, rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM Tél. 03 88 51 73 43 - Fax 03 88 51 73 23 info@hupfer.fr - www.hupfer.fr

CHARIOT POUR PANIERS NIVEAU CONSTANT REFRIGERE BDC/50-50

CODE ARTICLE 01.6145.0

Entretien et nettoyage

Indication de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Pour le nettoyage, sortir la plateforme du caisson, enlever à la main d'éventuels débris de vaisselle ou de restes de repas et frotter avec un chiffon humide.

Protection

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 4 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)



Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.



Certificat de conformité CE

Fabricant : HUPFER® Metallwerke GmbH

Adresse : Dieselstraße 20, D-48653 Coesfeld

Modèle: CHARIOT POUR PANIERS, NIVEAU CONTANT, REFRIGERE BDC/50-50 01.6145.0

Ces appareils ont été conçus selon les directives européennes 73 / 23 CE + 89 / 336 CE

et sont conformes aux norme EN 60335-1 : 1988, EN 60335-1 A6 : 1989, EN 60335-49 A1 : 1992

Tout changement sur les appareils sans notre consentement annule ces dispositions.