

CHARIOT BAIN MARIE CHAUFFANT - SPA/EB1

CODE ARTICLE 01.6147.0



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Dimension utile : | 530 x 325 mm |
| Capacité : | 1 x GN 1/1-200 ou inférieur |
| Cadre en tubes carrés : | 25 x 25 mm |
| Bac : | 1 |
| Alimentation thermoélectrique : | Élément de chauffage tubulaire |
| Plage de température : | 30 à 95 °C |
| Charge utile : | 55 kg |
| Équipement de roulettes : | 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 125 |
| Construction principale : | ouvert |
| Exécution : | modularer Aufbau |
| Puissance : | 700 W |
| Tension de raccordement : | 230 V CA |
| Courant nominal : | 3,0 A |
| Indice de protection : | IPX5 |
| Fréquence : | 50 Hz |
| Poids : | 23.85 kg |
| Largeur : | 677 mm |
| Profondeur : | 604 mm |
| Hauteur : | 900 mm |

Chariot bain-marie en exécution chauffante pour le transport et la distribution de plats préparés dans des récipients GN.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure fermée avec bac soudé en une pièce, sans joints et entièrement isolé, pouvant être chauffé à l'eau et à sec, avec repère de niveau de remplissage embouti pour le chauffage à l'eau. Le bac est prévu pour la réception d'un récipient GN 1/1-200 ou plus petit. Grâce à une inclinaison spéciale du fond, le bac se vide sans résidus par un robinet à rotule 1/2" réglable de l'extérieur. Robinet d'évacuation protégé contre une ouverture accidentelle, sa position

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. Photo non contractuelle.

HUPFER - 11 B, rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM Tél. 03 88 51 73 43 - Fax 03 88 51 73 23 info@hupfer.fr - www.hupfer.fr

CHARIOT BAIN MARIE CHAUFFANT - SPA/EB1**CODE ARTICLE 01.6147.0**

étant bien visible même à distance. Chauffage par élément de chauffage tubulaire en acier inoxydable sur le côté frontal, actionné par l'interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré et réglable par thermostat au moyen d'un régulateur de température continu et ergonomique, bien visible même à distance, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un câble spiralé indéformable et extractible avec fiche coudée et dispositif d'accrochage à l'arrière. Bâti soudé en tube de section carrée avec plateau soudé chanfreiné de tous les côtés avec bord en profilé circulaire dans l'infrastructure du chariot. Quatre roulettes de protection massives en polyéthylène en bas et deux coins pare-chocs en polymère au niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection de démarrage et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place de manière particulièrement efficace contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

Le chariot bain-marie Hupfer SPA EB-1 offre une maniabilité optimale grâce aux deux poignées placées aux coins de l'appareil. Les poignées ergonomiques assurent également une protection efficace contre les blessures aux mains. La hauteur totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans la distribution des repas.