

CHARIOT NIVEAU CONSTANT A ASSIETTES - TEUH-2/VC 19-26

CODE ARTICLE 01.6159.0



Descriptif

Tous les chariots niveau constant sont entièrement réalisés en inox 18/10, qualité 1.4301. Construction robuste, châssis autoportant. Deux poignées en PVC rigide, ergonomiques servent à manipuler les chariots et constituent une protection haute de ceux-ci. Deux pare-chocs bas, à l'opposé des poignées protègent les chariots en partie basse.

Quatre roulettes pivotantes inoxydables en polyamide, conformes à la norme DIN 18867-8 équipent tous nos chariots. La chape des roulettes est constituée de caoutchouc thermoplastique résistant, le roulement à billes est protégé et l'ensemble de la roulette bénéficie d'une protection pare-fil.

Deux roulettes sont munies d'un système de frein. Diam.125 mm, elles sont interchangeables le cas échéant et supportent chacune une charge de 100 kg.

Simple et pratique d'utilisation, le chariot chauffant est équipé d'un bouton thermostat disposant de 4 positions de réglage bien identifiée. Un bouton marche/arrêt lumineux prévient de la mise sous tension de nos appareils.

L'isolation des chariots est obtenue par l'utilisation de laine minérale.

Des plaques insonorisantes, ininflammables et neutres chimiquement sont installées sous tous les chariots.

Les éléments de chauffe, comme les résistances sont très facilement accessibles pour tous les chariots à chaleur statique. Concernant les chariots ventilés, le bloc moteur complet est interchangeable.

Assiettes rondes diam.190 à 260 mm

Nombre de piles : 2

3 guides d'ajustement revêtus de PVC, par pile, réglables

Supports d'assiettes revêtus en inox

Hauteur d'empilage sans couvercle : 585 mm

Hauteur d'empilage avec couvercle : 595 mm

Capacité sans couvercle : environ 130 pièces (selon l'épaisseur des assiettes)

Capacité avec couvercle : environ 138 pièces (selon l'épaisseur des assiettes)

Chaudage : bloc moteur interchangeable

Puissance : 2,0 KW

Alimentation : 230 V 1N AC 50 Hz

Température maxi : 100°C

Isolation : laine minérale

Thermostat réglable : 20 à 130°C

Sécurité bloc électrique : IPX5 (jet d'eau)

Châssis : 4 roues pivotantes dont 2 à freins, diam.125 mm

Charge : 140 kg

Poids : 55 kg

Dimensions : 510 x 960 x 900 mm

Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Le raccord électrique se fait par l'intermédiaire d'un câble spirale extensible jusqu'à 1.80 mètre, qui peut parfaitement faire le tour du chariot en cas de nécessité.

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. Photo non contractuelle.

HUPFER - 11 B, rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM Tél. 03 88 51 73 43 - Fax 03 88 51 73 23 info@hupfer.fr - www.hupfer.fr

CHARIOT NIVEAU CONSTANT A ASIETTES TEUH-2/VC 19-26

CODE ARTICLE 01.6159.0

a) Règlage des guides selon les Ø des assiettes.

Soulever les guides et les déplacer vers l'extérieur. Placer une dizaine d'assiettes et ramener les guides de telle façon que la mille d'assiettes ait un léger jeu.

b) Placer environ 20 pièces de vaisselle ou 2 paniers pleins sur la plateforme et attendre la réaction. Si la plateforme ne descend pas, ou trop peu, la sortir et décrocher des ressorts du porte-plateforme régulièrement sur le pourtour, ou l'un en face de l'autre. Le réglage est parfait si la hauteur de distribution de la vaisselle dépasse d'environ 5 cm, chauffage en marche, le niveau supérieur du caisson. Les ressorts décrochés peuvent rester dans l'appareil comme ressorts de rechange.

c) Raccorder l'appareil avec la fiche à contact de protection au réseau, manoeuvrer l'interrupteur et positionner le thermostat à la température désirée. L'appareil chauffe. La vaisselle atteint, avec un couvercle adéquat, la température finale après 2 à 3 heures.

Débrancher l'appareil d'abord avec le commutateur et retirer la fiche du réseau ensuite.

Entretien et nettoyage

Indication de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Pour le nettoyage, sortir la plateforme du caisson, enlever à la main d'éventuels débris de vaisselle ou de restes de repas et frotter avec un chiffon humide.

Protection

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)



Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garanties de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.



Certificat de conformité CE

Fabricant : HUPFER® Metallwerke GmbH

Adresse : Dieselstraße 20, D-48653 Coesfeld

Modèle: CHARIOT ASSIETTES NIVEAU CONSTANT CHALEUR VENTILEE TEUH-2/VC 19-26 01.6159.0

Ces appareils ont été conçus selon les directives européennes 73 / 23 CE + 89 / 336 CE

et sont conformes aux norme EN 60335-1 : 1988, EN 60335-1 A6 : 1989, EN 60335-49 A1 : 1992

Tout changement sur les appareils sans notre consentement annule ces dispositions.